

冷蔵・冷凍車

＜おすすめ業種・積荷＞

- 乳製品 ●冷凍食品 ●精肉・魚介類 ●生鮮野菜・果実 ●和・洋菓子 ●医薬品 ●アイスクリーム など

- 普通8ナンバー車は全車マルチビューモニターを標準装備しております。
- 冷蔵から超低温まで、積荷の輸送適温に合わせて選べるフルラインアップ。
- ペイントやマーキングが映える、フラットホワイトパネルを採用しました。
- 厚さ148mmの超薄型エバポレーターを採用で、庫内を有効に使えます。

※サイドドアはオプションとなります。

DIESEL

■カラーアルミ冷蔵・冷凍車 [矢野特殊自動車製]



PHOTO:FC37 サイドドア(片開きドア)はオプション。



■カラーアルミ冷蔵・冷凍車 [北村製作所製]



PHOTO:FRM9 マルチビューモニター標準装備車 ※冷凍機仕様はP15の冷凍機仕様一覧をご覧ください。



■カラーアルミ冷蔵・冷凍車 [日本フルハーフ製]



PHOTO:FCM22 マルチビューモニター標準装備車 サイドドア(ロックバー式サイドドア)はオプション。 ※冷凍機仕様はP15の冷凍機仕様一覧をご覧ください。



■冷蔵・冷凍車 車種バリエーション

| 駆動 | 仕様 | 積載クラス | 登録ナンバー | 箱高さサイズ | 箱長サイズ | 箱 | | | | | | シャシー | | | 車種番号、最大積載量 | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | 庫内寸法/リヤドア開口寸法 | | | | | | タイヤ区分 (リヤタイヤ) | エンジン (kW/PS) | ミッション | 車種番号、最大積載量 | | | | | |
| | | | | | | 矢野特殊自動車製 | | 北村製作所製 | | 日本フルハーフ製 | | | | | 矢野特殊自動車製 | | 北村製作所製 | | 日本フルハーフ製 | |
| | | | | | | カラーアルミ | カラーアルミ | カラーアルミ | カラーアルミ | カラーアルミ | カラーアルミ | | | | カラーアルミ | カラーアルミ | カラーアルミ | カラーアルミ | カラーアルミ | 最大積載量 (t) |
| 2WD | (2コンプレッサー式) 冷蔵車 | 1.5t系 | 小型8 | 標準A | 標準 | 標準 | L:2830 | W:1470 | L:2875 | W:1510 | スーパーロー (小径ダブル) | ZD30DDTi (81/110) | 5MT | FC37 | 1.45 | FC21 | 1.5 | FC1 | 1.5 | |
| | | | | | | | H:1140 | H:1085 | H:1095 | H:1045 | | | | | | | | | | L:2900 |
| | (2コンプレッサー式) 低温冷凍車 | 1.5t系 | 小型8 | 標準A | 標準 | 標準 | L:2830 | W:1470 | L:2875 | W:1510 | スーパーロー (小径ダブル) | ZD30DDTi (81/110) | 5MT | FR25 | 1.45 | FR13 | 1.45 | FR1 | 1.5 | |
| | | | | | | | H:1060 | H:1005 | H:1015 | H:965 | | | | | | | | | | L:2825 |
| 2WD | (2コンプレッサー式) 冷蔵車 | 1.5t系 | 普通8 | 標準B | 標準 | 標準 | L:3015 | W:1730 | L:3000 | W:1720 | スーパーロー (小径ダブル) | ZD30DDTi (81/110) | 5MT | FCM1 | 1.3 | FCM22 | 1.35 | FCM23 | 1.3 | |
| | | | | | | | H:1735 | H:1660 | H:1735 | H:1700 | | | | | | | | | | フルスーパーロー (扁平ダブル) |
| | (2コンプレッサー式) 低温冷凍車 | 2.0t系 | 普通8 | ハイルフ | 標準 | 標準 | L:3015 | W:1710 | L:3000 | W:1720 | スーパーロー (小径ダブル) | ZD30DDTi (88/120) | 6MT | FCM6 | 1.95 | FCM10 | 1.95 | FCM31 | 2 | |
| | | | | | | | H:1855 | H:1780 | H:1835 | H:1800 | | | | | | | | | | フルスーパーロー (扁平ダブル) |
| (2コンプレッサー式) 低温冷凍車 | 1.5t系 | 普通8 | ハイルフ | 標準 | 標準 | L:2935 | W:1660 | L:2925 | W:1670 | スーパーロー (小径ダブル) | ZD30DDTi (81/110) | 5MT | FRM1 | 1.25 | FRM10 | 1.3 | FRM11 | 1.3 | | |
| | | | | | | H:1645 | H:1595 | H:1635 | H:1625 | | | | | | | | | | フルスーパーロー (扁平ダブル) | FRM2 |
| (2コンプレッサー式) 低温冷凍車 | 2.0t系 | 普通8 | 標準B | 標準 | 標準 | L:2935 | W:1660 | L:2925 | W:1670 | スーパーロー (小径ダブル) | ZD30DDTi (88/120) | 6MT | FRM6 | 2 | FRM9 | 2 | FRM15 | 2 | | |
| | | | | | | H:1645 | H:1595 | H:1635 | H:1625 | | | | | | | | | | フルスーパーロー (扁平ダブル) | FRM9 |

●最大積載量は標準仕様時の設計値です。

■冷蔵車・低温冷凍車 標準装備一覧表

標準装備 オプション(ご注文時に申し受けます) 設定無し

Table with columns for equipment content, refrigeration type (refrigerator/freezer), and options. Includes details for door, exterior, interior, and other components.

(注1) 小型8ナンバーは、ステップなしリヤバンパーとなります。(注2) 小型8ナンバーは除く。(注3) 樹脂製エアリブドームタイプ(厚さ15mm)となります。(注4) 普通8ナンバー車のみ標準装備となります。


■冷蔵・冷凍車外装材/内装材一覧

Table showing exterior and interior materials for refrigerated and frozen vehicles, including material type, color, and insulation thickness.

*1 サイドおよびバックドアは65mmとなります。 *2 サイドおよびバックドアは75mmとなります。

■サンドイッチ構造(カラーアルミ・FRP)*

サンドイッチ構造=パネル+断熱材+パネル (外装材(後部) (後部)内装材) 文字通り、外、内装材のパネルで断熱材をサンドイッチしたものです。



■冷蔵・冷凍車 サイドドア開口寸法一覧(mm)

Table with columns for vehicle type, door size, and dimensions for various configurations (standard A, B, and high roof).

※ []はスーパーロー

■冷蔵車・低温冷凍車 架装オプション 一覧表

重量のかさむオプションをお選びになった場合、車種によっては積載量が減トになる事があります。

標準装備 オプション(ご注文時に申し受けます) 設定無し

Large table detailing optional equipment for refrigerated and frozen vehicles, including door types, interior materials, exterior materials, and electrical options.

(注1) ボディ右側にサイドアを装着される場合、地壇によっては登録できない場合がありますので、事前に陸運支局にご相談ください。(注2) サイドアとセットで、保冷カーテンが装着されます。(注3) 普通8ナンバー車にサイドアを取り付けた場合、車両全幅寸法が増加します。

リヤゲートリフター付トラック

〈おすすめ業種・積荷〉

- 運送業 ●建設業 ●石材業 ●LPGボンベ販売業 ●タイヤ販売業 ●自動販売機 ●ゲーム機器 など

- 重い積荷の荷役を安全確実に、かつスピーディにこなせます。
- リモコンスイッチを標準装備。作業の能率が違います。
- 積荷に合わせて、垂直式とアーム式からお選びください。


GAS DIESEL

東海特装车製

■垂直式

昇降時の横揺れが少ないので、自動販売機やLPGボンベ等、背の高い積荷に最適。ゲート上昇時に積荷が挟まる事故を防止する、自動停止装置を標準装備。

●標準ボディ(4ナンバー仕様)



●リフトゲート寸法

●ショートボディ&ロングボディ 600kg 標準ボディ 800kg



●リフトゲート寸法



PHOTO:FK23 (800kg)



PHOTO:FK71

■東海特装车製リヤゲートリフター付トラック(垂直式) 車種バリエーション

| 駆動 | 積載クラス | 登録ナンバー | シャシー | 垂直式 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|------|-------|-----|--------|------|------|------|-----|---|---|
| | | | | 600kg | | | | | 800kg | | | | | | | | |
| | | | | 木製荷台 | | スチール荷台 | | | 木製荷台 | | スチール荷台 | | | | | | |
| 2WD | 1.5t系 | 4 | フルスーパーロー(扁平シングル) | QR20DE (96/130) | 5MT | FK1 | 1.3 | - | - | - | - | FK10 | 1.3 | - | - | - | - |
| | | | | | 5AT | FK2 | - | - | - | - | FK11 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 5MT | - | - | FK68 | 1.5 | - | - | - | FK75 | 1.5 | - | - | - |
| | | | | | 5AT | - | - | FK70 | - | - | - | FK77 | - | - | - | - | |
| | 4WD | 2.0t系 | 1 | フルスーパーロー(扁平ダブル) | ZD30DDTi (81/110) | 5MT | - | - | FK71 | 1.5 | - | - | - | FK78 | 1.5 | - | - |
| | | | | | | 5MT | - | - | FK73 | 1.4 | - | - | - | FK80 | 1.4 | - | - |
| | | | | | | 6MT | - | - | FK81 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2WD | 2.0t系 | 1 | フルスーパーロー(扁平ダブル) | ZD30DDTi (88/120) | 6MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2WD | 2.0t系 | 1 | フルスーパーロー(扁平ダブル) | ZD30DDTi (88/120) | 6MT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

●最大積載量は標準仕様時の設計値です。 ●上記以外の車種にも架装できますのでご相談ください。

東海特装车製 垂直式 標準装備




GAS DIESEL

新明和工業製

■垂直式

昇降時の横揺れが少ないので、自動販売機やLPGボンベ等、背の高い積荷に最適。ゲート上昇時に積荷が挟まる事故を防止する、自動停止装置を標準装備。

●標準ボディ(4ナンバー仕様)




●リフトゲート寸法



PHOTO:FK97

●ロングボディ 600kg 標準ボディ(1ナンバー仕様) 800kg



●リフトゲート寸法



PHOTO:FK43 (800kg)

新明和工業製 標準装備



■新明和工業製リヤゲートリフター付トラック(垂直式) 車種バリエーション

| 駆動 | 積載クラス | 登録ナンバー | シャシー | 垂直式 | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|------|------|-------|------|--------|------|-----|---|
| | | | | 600kg | | | | | 800kg | | | | | |
| | | | | 木製荷台 | | スチール荷台 | | | 木製荷台 | | スチール荷台 | | | |
| 2WD | 1.5t系 | 4 | フルスーパーロー(扁平ダブル) | QR20DE (96/130) | 5MT | FK84 | 1.5 | - | - | FK91 | 1.5 | - | - | |
| | | | | | 5AT | FK86 | - | - | FK93 | - | - | | | |
| | | | | | 5MT | FK87 | 1.5 | - | - | FK94 | 1.5 | - | - | |
| | | | | | 5MT | FK89 | 1.4 | - | - | FK96 | 1.4 | - | - | |
| | 4WD | 2.0t系 | 1 | フルスーパーロー(扁平ダブル) | ZD30DDTi (81/110) | 5MT | FK87 | 1.5 | - | - | FK94 | 1.5 | - | - |
| | | | | | | 5MT | FK89 | 1.4 | - | - | FK96 | 1.4 | - | - |
| | | | | | | 6MT | FK97 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2WD | 2.0t系 | 1 | フルスーパーロー(扁平ダブル) | ZD30DDTi (88/120) | 6MT | - | - | FK41 | 2.0 | - | - | FK43 | 2.0 | |

●最大積載量は標準仕様時の設計値です。 ●上記以外の車種にも架装できますのでご相談ください。

■東海特装车製リヤゲートリフター付トラック 架装オプション一覧表


| 装備内容 | 東海特装车製 | | | |
|-------------|---|--|------------------|------------------|
| | 4ナンバー | | 1ナンバー | |
| | 垂直式600kg | 垂直式600kg | 垂直式800kg | 垂直式800kg |
| ゲート寸法長さ変更 | 850mm→1000mm(有効長850mm) 850mm→1000mm(有効長1050mm) 1000mm→1200mm(有効長1050mm) | 最大リフト能力500kg 最大リフト能力400kg 最大リフト能力650kg | △ △(注1) △ | - △ △ |
| キャスターストップパー | H02 H03 H03 H12 | △ △ △ △ | △ △ △ △ | - △ △ △ |

(注1) トーションバーが2本となりますので、ゲートプレート左側が出っ張り、プレート有効幅寸法が110mm減少します。
(注2) ゲート有効長さが115mm減少します。

架装オプション装備

H12 キャスターストップパー

※ゲートの有効長が115mm減少します。



■新明和工業製リヤゲートリフター付トラック 架装オプション一覧表

| 装備内容 | 新明和工業製 | | | |
|-------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1ナンバーのみ | | 垂直式800kg | |
| | 標準 | ロング | 標準 | 標準 |
| ゲート寸法長さ変更 | 830mm→1000mm(有効長870mm) 830mm→1200mm(有効長1070mm) 1000mm→1200mm(有効長1070mm) | 最大リフト能力450kg 最大リフト能力350kg 最大リフト能力650kg | △ △ △ | - △ △ |
| キャスターストップパー | H02 H03 H03 H12 H22 H23 H24 | △ △ △ △ △ △ △ | △ △ △ △ △ △ △ | - △ △ △ △ △ △ |

(注) ゲート有効長さが120mm減少します。
※4ナンバー用架装オプションは販売会社にお問い合わせください。

架装オプション装備

H12 キャスターストップパー

※ゲートの有効長が120mm減少します。

