

■ **主要装備一覧**
 標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

全車標準装備	グレード別装備		車種		リフトアップバン	
			中温冷凍 クールバン	保温バン	3人乗り	3/6人乗り
■ 視界						
●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●手動防眩式ルーフミラー ●フロント無段階開け方式ワイパー(ウォッシャー連動) ●フロントアンダーミラー	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)				◆6	◆1、2
	スライドサイドウィンドウ	セカンドシート 両側				◆1 標準ルーフ ◆2 4ドアハイルーフ ◆2 4ドアハイルーフ
		荷室 運転席側				
	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)					
	フォグラмп				◆7	◆7
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)		◆3、4	◆3、4	◆4、5	◆4、5
	フロントアンダーミラーレス		◆4	◆4		
	リヤアンダーミラー					
	リヤアンダーミラーレス		◆4	◆4	◆4	◆4
	インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ^{*1} (注1)(注2)		◆4	◆4	◆4	◆4
ディスプレイ付自動防眩式ルーフミラー		◆4	◆4	◆4	◆4	
リヤワイパー(縦けつ式)+リヤデフォッガー						
■ 運転席まわり						
●油圧パーステアリング ●チルトステアリング(手動) ●ワットレスタ ●集中ドアロック(助手席ドア、スライドドア) ●フューエルファイラーリッドオープナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●タコメーター ●オドトリップメーター	パーキングブレーキ	足踏み式 ステップ式	AT車 MT車	AT車	AT車	AT車
	リモートコントロールエントリーシステム					
	メーター内車内情報表示ディスプレイ 前面/ワイドウ(運転席/フロント席、前面キーマ操作時、後込み防止機構付、スイッチ照灯付)					
	AM/FMラジオ(デジタル時計表示、外部入力端子)					
	スピーカー		2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	
	アンテナ			標準ルーフ車 ハイルーフ車	標準ルーフ車 ハイルーフ車	
■ 空調						
	マニュアルエアコン(フロント) マニュアルエアコン+リヤクーラー(注3) クリーンフィルター リヤヒーター					◆5
■ シート						
●前席シート(リクライニング) ●運転席シートスライド	フロントシート	センターシート(前側傾機能、背面コンソールボックス付) ヘッドレスト	一体式	一体式	一体式	
	セカンドシート	折りたたみシート				
	シート地	メッシュフラットリコット/トリコット				
■ 室内荷室装備						
●インストカプホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストアップバンドレイ ●インストロアトレイ(冷風吹き出し機能付) ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバースポケット ●前席サンバイザー(運転席/チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●フロントドアトリム ●前席足皿 ●電源ソケット1個 ●バックアシストベルト	インストポケット(1DINボックス) アシストトレイ(リッド付) ^(注4) パーテーションパイプ ラゲッジユティリティヤット ルーフランプ(フロント) ルーフランプ(リヤ) ボディサイドトリム ルーフトリム フロアカーパーペット(下地) バックドアトリムボード インサイドバックドアハンドル ラゲッジランプ					
				1個	1個	
			ハーフ	ハーフ		
			フロントフル	フロントフル/リヤフ	フロントフル/リヤフ	
			フロント	フロント	フロント	
						1個
				1個	1個	
■ タイヤ/ホイール						
●フルホイールカバー ●スペアタイヤ(スチールホイール)	195/80R15 103/101L LT 195/80R15 107/105L LT		前輪 後輪(4WD:前後輪)	前輪 後輪(4WD:前後輪)	前輪 後輪(4WD:前後輪)	
■ 外表						
	ルーフバン カラードスライドアレール カラードインレットグリル シルバーク塗装グリル スライドドアオートクローザー バックドアオートクローザー		助手席側	◆6 助手席側	◆1、2 助手席側	
				◆6	◆1、2	
■ 安全/メカニズム						
●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●スタビライザー(フロント) ●前後ELR付3点式シートベルト ●運転席シートベルト着用時警告灯&警告音 ●LED式ハイマウントストップランプ	インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*2} +VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム) ^(注7) インテリジェント エマージェンシーブレーキ ^{*2} +VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム)+レス ^(注7) ABS(アンチロックブレーキシステム) エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) チャイルドセーフティドアロック(スライドドア) SRSエアバッグシステム+2ステージロードリミッター付 プリテンションシートベルト 後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式) 発進時ATモード切替(スノーモード)		◆4 エマージェンシーブレーキ付車	◆4 エマージェンシーブレーキ付車	◆4 エマージェンシーブレーキ付車	
			エマージェンシーブレーキ無し車	エマージェンシーブレーキ無し車	エマージェンシーブレーキ無し車	
						◆7
						◆7
				AT車	AT車	AT車
■ 寒冷地仕様						
	高湿度不凍液、寒冷地対応バッテリー(2.0Lガソリン/MT車、2.5Lディーゼルトレーボ車)、PTC素子ヒーター(2.5Lディーゼルトレーボ車) ヒーター付ドアミラー		◆3	◆3	◆5	◆5
			◆3	◆3	◆5	◆5

《安全装備の注意事項》*1 NV350 キャラバン カタログ P26の「*1、*2、*3、*4」をご覧ください。*2 NV350 キャラバン カタログ P26の「*1」、P27の「*5、*6」をご覧ください。

(注1)インテリジェント エマージェンシーブレーキレス+VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)+レス+ヒルスタートアシストレス+EBD(電子制御制動力配分システム)+レスと同時装着できません。(注2) 装備オプションのE02 /バックアイカメラ&モニターと同時装着できません。 (注3) 選択時、センタービームにトリムが追加されます。(注4) SRSエアバッグ(助手席) 選択時は装備されません。(注5) ディーラーオプションのETC(ビルトインタイプ)装着時はドライバースポケットは装備されません。(注6) 装備オプションのLEDタイプ(1灯)となります。(注7) ヒルスタートアシスト、ヒルスタートアシストレスはAT車のみ設定となります。(注8) 選択時、アシストトレイ(リッド付)は装着されません。(注9) インテリジェント エマージェンシーブレーキ+VDC+ヒルスタートアシスト+EBDは単独でも選べます。◆1～7はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

◆1	UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート両側)+スライドドアオートクローザー(助手席側)+バックドアオートクローザー
◆2	UVカット断熱プライバシー(シーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドサイドウィンドウ(セカンドシート運転席側/荷室運転席側))+スライドドアオートクローザー(助手席側)+バックドアオートクローザー
◆3	寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)
◆4	インテリジェントアラウンドビューモニター+ディスプレイ付自動防眩式ルーフミラー+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+フロントアンダーミラーレス+リヤアンダーミラーレス+(インテリジェント エマージェンシーブレーキ+VDC+ヒルスタートアシスト+EBD)(注9)
◆5	寒冷地仕様+サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(メッキ)+リヤヒーター
◆6	UVカット断熱プライバシー(シーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+スライドドアオートクローザー(助手席側))+バックドアオートクローザー
◆7	SRSエアバッグシステム+2ステージロードリミッター付プリテンションシートベルト(助手席側)+フォグラмп

型式	QR20DE	QR25DE	YD25DDTi
種類・シリンダー数	DOHC・水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程	mm 89.0×80.3	89.0×100.0	89.0×100.0
総排気量	L 1.998	2.488	2.488
圧縮比	9.7	9.5	15.0
最高出力	kW(PS)/rpm 96(130)/5600	108(147)/5600	95(129)/3200
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 178(18.1)/4400	213(21.7)/4400	356(36.3)/1400-2000
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)		
使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・65		軽油・65*

QR20DE車、QR25DE車は「平成17年基準排出ガス50%低減レベル」に、YD25DDTi車は「ポスト新長期規制」に適合。

***S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。**

<p>本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。</p>
--

《国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について》
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位〔PS〕は〔kW(キロワット)〕、エンジントルク単位〔kgf・m〕は〔N・m(ニュートンメートル)〕のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。
数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m



CARAVAN


NV350

日産NV350キャラバン

ワークユースビークル



www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。
オートテック
コールセンター  **0120-116-527** >> 受付時間 9:30～18:00

株式会社 オートテックジャパン
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、株式会社オートテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「オートテックジャパンホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2020年12月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

AJ-CA1-2012N2
C48F0

