■カラーアルミ保冷車、冷蔵・冷凍車　架装オプション一覧表（ご注文時に申し受けます）

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります（あらかじめ積載量をご確認ください）。

△:オプション　—:設定無し

項目					オプションコード	北村製作所製 保冷車4ナンバー	北村製作所製 保冷車1ナンバー	北村製作所製 冷蔵・冷凍車小型8ナンバー	北村製作所製 冷蔵・冷凍車普通8ナンバー	日本フルハーフ製 保冷車4ナンバー	日本フルハーフ製 保冷車1ナンバー	日本フルハーフ製 冷蔵・冷凍車小型8ナンバー	日本フルハーフ製 冷蔵・冷凍車普通8ナンバー	備考および注記
バックドア	観音扉・埋込式ロックバー2本（左先開き）				B03	△	△	△	△	—	—	—	—	キー付。
	3枚観音扉ロックバー3本（中央部右先開き・右2枚連結）	ワンタッチロック3個付			B04	—	△	—	△	—	△	—	△	90度ストッパーは両サイドのみ取付となります（中央扉には付きません）。
	90度ストッパー	丸棒式（左右）1対			—	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	
		自動式（左右）1対（丸棒式）		切替バー付	B13	△	△	△	△	△	△	△	△	
サイドドア（注1）	ワンタッチ式スライドドア（キー付）	門構:スチール製	保冷車	保冷カーテン無	Y04	標準装備	△	—	—	—	△	—	—	4ナンバー:庫内幅が約20mm減少します。1ナンバー:車両全幅が約5mm増加します。また、庫内側にドア枠約25mm、上部レールが張り出します。
	ワンタッチ式スライドドア（キー付）	門構:スチール製	保冷車	保冷カーテン無	Y01	—	—	—	—	—	△	—	—	1ナンバー:車両全幅が約15mm増加します。 また、庫内側にドア枠約25mm、上部レールが張り出します。
	ロックバー式スライドドア（キー付）	門構:ステンレス製	保冷車	保冷カーテン無	Y02	—	—	—	—	標準装備	△	—	—	4ナンバー:庫内幅が約25mm減少します。 1ナンバー:車両全幅が約25mm増加します。
	ワンタッチ式スライドドア（キー付）	門構:スチール製	冷蔵車	保冷カーテン付	Y01	—	—	標準装備（冷蔵のみ）	△（冷蔵のみ）	—	—	—	△（冷蔵のみ）	小型8ナンバー:北村製作所製は庫内幅が約20mm減少します。普通8ナンバー:北村製作所製は車両全幅が約5mm増加します。また、庫内側にドア枠約25mm、上部レールが張り出します。 日本フルハーフ製は車両全幅が約15mm増加します。庫内側にドア枠約25mm張り出します。
	ロックバー式スライドドア（キー付）	門構:ステンレス製	冷凍車	保冷カーテン付	Y02	—	—	標準装備（冷凍のみ）	△	—	—	標準装備	△	小型8ナンバー:北村製作所製は庫内幅が約40mm、日本フルハーフ製は約25mm減少します。普通8ナンバー:北村製作所製は車両全幅が約20mm、日本フルハーフ製は車両全幅が約25mm増加します。
内装 前面・両側面	北村製作所製:樹脂製プロテクター（寸法:幅100mm×厚さ15mm）1段 日本フルハーフ製:樹脂製プロテクター（寸法:幅100mm×厚さ20mm）1段				N19	△	△	△	△	△	△	△	△	プロテクター取付部、北村製作所製は有効寸法が約15mm、 日本フルハーフ製は約20mm庫内に張り出します。
内装 その他	水抜きパイプ（リヤ）1対追加 北村製作所製 φ35mm、日本フルハーフ製 φ50mm	水抜き栓付			N04	△	△	△	△	△	△	△	△	標準装備:フロント1対
	木製スノコ　保冷車	北村製作所製 厚さ:約30mm			N06	△	△	—	—	—	—	—	—	庫内有効高さが約30mm減少します。
		日本フルハーフ製 厚さ:約40mm			N07	—	—	—	—	△	△	—	—	庫内有効高さが約40mm減少します。
	木製スノコ　冷蔵・冷凍車:標準装備から変更	北村製作所製 厚さ:約30mm、日本フルハーフ製 厚さ:約40mm			N07	—	—	△	△	—	—	△	△	北村製作所製は庫内有効高さが約30mm、日本フルハーフ製は40mm減少します。
	樹脂製スノコ（冷蔵・冷凍車は標準装備）	北村製作所製 厚さ:約30mm、日本フルハーフ製 厚さ:約35mm			N08	△	△	標準装備	標準装備	△	△	標準装備	標準装備	北村製作所製は庫内有効高さが約30mm、日本フルハーフ製は35mm減少します。
	水切土手	バックドア部+リヤ水抜きパイプ1対			N12	△	△	△	△	△	△	△	△	スノコを外すと、バックドア部に約30mmの段差が付きます。
		サイドドア部			N14	△	△	△	△	△	△	△	△	
	エバポレータープロテクター（ステンレス製）				N21	—	—	—	△	—	—	—	△	
外装	リヤ当りゴム（北村製作所製 カマボコ型-100H、日本フルハーフ製 80H）1対				U15	—	△	—	△	—	△	—	△	リヤフレーム間取付となります。リヤ当りゴムよりリヤステップの方が張り出します。
緊締装置	ラッシングレール	前面	1型 前面露出型1段	アルミ製	L22	△	△	△	△	△	△	△	△	北村製作所製:保冷車は庫内有効長が約30mm減少します。 冷蔵・冷凍車は庫内有効長が約20mm減少します。
			H型 前面露出型（左右）1段	アルミ製	L24	△	△	△	△	△	△	△	△	
		両側面	1型 側面露出型（左右）1段	アルミ製	L02	△	△	△	△	△	△	△	△	北村製作所製:保冷車は庫内有効幅が約60mm減少します。冷蔵・冷凍車は庫内有効幅が約40mm減少します。サイドドア選択時、Dア部には取付できません。
			H型 側面露出型（左右）1段	アルミ製	L26	△	△	△	△	△	△	△	△	
	ラッシングベルト1本	バックル式 中間重用（ベルト長:北村製作所製 設定部1m 調整部2m、日本フルハーフ製 設定部1m 調整部3m）			L09	△	△	△	△	△	△	△	△	ラッシングレールとセットで選択してください。 ※ベルトの張り過ぎに注意してください。
		ラチェット式 中間重用（ベルト長:北村製作所製 設定部1m 調整部2m、日本フルハーフ製 設定部1m 調整部3m）			L10	△	△	△	△	△	△	△	△	
	ラッシングバー1本（アルミ製 角型）	ビーム高さ:北村製作所製 H=60mm、日本フルハーフ製 H=80mm			L11	△	△	△	△	△	△	△	△	ラッシングレールとセットで選択してください。
電装品	室内LED灯（埋込タイプ大）　交換　1灯当り　明るさ:270ルクス				E01	△	△	△	△	—	—	—	—	標準装備室内灯との交換となります。
	室内LED灯（埋込タイプ小）　追加　1灯当り　明るさ:220ルクス				E13	△	△	△	△	△	△	△	△	標準装備室内灯に追加となります。
	室内LED灯（埋込タイプ大）　追加　1灯当り　明るさ:270ルクス				E14	△	△	△	△	—	—	—	—	
	車幅灯（砲弾型）1対追加　北村製作所製:LED灯、日本フルハーフ製:白熱灯				E08	△	△	△	△	△	△	△	△	標準装備同型の車幅灯の追加となります。必要数を指定してください。
	路肩灯（25W）1灯［キャビン内、ON/OFFスイッチ付］				E09	△	△	△	△	△	△	△	△	左リヤタイヤ、前方取付となります。
	路肩灯（35W）右側追加 1灯				E10	—	—	—	△	△	△	△	△	右リヤタイヤ、前方取付となります。左側と同時選択してください。
	スタンバイユニット（3相-200V）　※スタンバイユニット用ブラケットとセットで選択してください。				S04	—	—	—	△	—	—	—	△	コード長:10m
	スタンバイユニット用ブラケット　※スタンバイユニットとセットで選択してください。				S24	—	—	—	△	—	—	—	—	
その他	半ドア警報装置（バックドア部）				S03	△	△	△	△	△	△	△	△	キャビン内、パイロットランプ点灯式。
	半ドア警報装置（サイドドア部）				S14	△	△	△	△	△	△	△	△	
	チェーン掛け 鉄製 3本爪 1個				S19	△	△	—	△	△	△	—	△	
	車輪止め				S20	△	△	—	△	△	△	—	△	スプリング付、固定板付、シャシフレームまたはサイドバンパーに取付となります。

（注1）ボディ右側のみにサイドドア装着される場合は、地域によって登録できない場合があります。事前に陸運支局にご相談ください。

■サイドドア諸元

（mm）

タイプ	種類	登録No.区分	寸法 種類 / キャブ幅/箱長さ	開口幅 w 標準キャブ/標準	開口高 h 標準キャブ/標準	ドア位置 ℓ(注) 標準キャブ/標準
北村製作所製	保冷車、冷蔵車	1、普通8	ワンタッチ式	880	1,585	330
	保冷車	4	ワンタッチ式	880	865	330
	冷凍車	普通8	ロックバー式	875	1,600	245
	冷蔵車	小型8	ワンタッチ式	880	840	330
	冷凍車	小型8	ロックバー式	875	760	245
日本フルハーフ製	保冷車、冷蔵車	1、普通8	ワンタッチ式	820	1,625	440
	保冷車	1	ロックバー式	800	1,625	440
	保冷車	4	ロックバー式	800	870	440
	冷凍車	普通8	ロックバー式	800	1,620	440
	冷蔵車	小型8	ロックバー式	800	870	440
	冷凍車	小型8	ロックバー式	800	820	440



（注）ℓ寸法は外寸法です。

www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記へどうぞ。
NMC コールセンター（携帯も対応）>> 0120-116-527
受付時間 9:30～18:00

日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ（株）における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産モータースポーツ&カスタマイズ（株）ホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2026年8月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。●製造事業者:いすゞ自動車株式会社

NMC-FB1-2608N1
C4816

NISSAN

ATLAS

普通免許対応モデル / 特装車シリーズ
諸元表・架装オプション一覧表



ATLAS
日産アトラス

リヤゲートリフター付トラック

■新明和工業製　垂直式/アーム式リフター 600kg ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります（あらかじめ積載量をご確認ください）。

車種			リヤゲートリフター付トラック					
車種番号			FK101	FK102	FK103	FK104	FK106	FK107
仕様			垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg
車種記号			SHDBBAA F26 CDL KBBAZ	SHDBBAA F26 ADL KBBAZ	SHDBBAA F26 BD6 KBBAZ	SHDBBCA F26 CDL KBBAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KBBAZ	SHDNBCA F26 BZL KBBAZ
登録No.区分			4	4	4	4	4	4
免許区分			普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式			2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準
トランスミッション			AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車名型式（ニッサン）		AT（6速）車	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分			フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー（シングル）
総排気量		（cm³（cc））	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		（kW(PS)）	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車両	全長 （mm）	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
		全幅 （mm）	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
		全高 （mm）	1,960	1,960	1,965	1,965	1,980	1,980
	ホイールベース	（mm）	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,490
	荷台内寸法	長さ （mm）	3,090	3,090	3,090	2,055	3,085	2,050
		幅 （mm）	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ （mm）	380	380	380	380	380	380
	床面地上高	（mm）	785	830	815	765	810	805
最大積載量		（kg）	1,100	1,050	1,100	800	800	550
車両重量		（kg）	2,160	2,200	2,160	2,320	2,430	2,520
車両総重量		（kg）	3,475	3,465	3,475	3,480	3,445	3,450
乗車定員		（人）	3	3	3	6	3	6
燃料タンク容量		（L）	70	70	70	50	70	50
尿素水タンク容量		（L）	14	14	14	14	14	14
最小回転半径		（m）	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT
	後		145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

車種			リヤゲートリフター付トラック					
車種番号			FK108	FK109	FK110	FK111	FK113	FK114
仕様			アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg
車種記号			SHDBBAA F26 CDL KACAZ	SHDBBAA F26 ADL KACAZ	SHDBBAA F26 BD6 KACAZ	SHDBBCA F26 CDL KACAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KACAZ	SHDNBCA F26 BZL KACAZ
登録No.区分			4	4	4	4	4	4
免許区分			普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式			2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準
トランスミッション			AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車名型式（ニッサン）		AT（6速）車	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分			フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー（シングル）
総排気量		（cm³（cc））	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		（kW(PS)）	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車両	全長 （mm）	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
		全幅 （mm）	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
		全高 （mm）	1,960	1,960	1,965	1,965	1,980	1,980
	ホイールベース	（mm）	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,490
	荷台内寸法	長さ （mm）	3,060	3,060	3,060	2,030	3,055	2,025
		幅 （mm）	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ （mm）	380	380	380	380	380	380
	床面地上高	（mm）	785	830	815	765	810	805
最大積載量		（kg）	1,050	1,000	1,050	750	800	550
車両重量		（kg）	2,200	2,240	2,200	2,340	2,460	2,550
車両総重量		（kg）	3,465	3,455	3,465	3,470	3,475	3,480
乗車定員		（人）	3	3	3	6	3	6
燃料タンク容量		（L）	70	70	70	50	70	50
尿素水タンク容量		（L）	14	14	14	14	14	14
最小回転半径		（m）	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT
	後		145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT

※車種番号FK110、FK113、FK114はスペアタイヤが荷台上に搭載され出荷となります。本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■極東開発工業製　垂直式/アーム式リフター 600kg ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります（あらかじめ積載量をご確認ください）。

車種			リヤゲートリフター付トラック					
車種番号			FK115	FK116	FK117	FK118	FK120	FK121
仕様			垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg
車種記号			SHDBBAA F26 CDL KCTAZ	SHDBBAA F26 ADL KCTAZ	SHDBBAA F26 BD6 KCTAZ	SHDBBCA F26 CDL KCTAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KCTAZ	SHDNBCA F26 BZL KCTAZ
登録No.区分			4	4	4	4	4	4
免許区分			普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式			2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準
トランスミッション			AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車名型式（ニッサン）		AT（6速）車	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分			フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー（シングル）
総排気量		（cm³（cc））	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		（kW(PS)）	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車両	全長 （mm）	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
		全幅 （mm）	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
		全高 （mm）	1,960	1,960	1,960	1,965	1,980	1,980
	ホイールベース	（mm）	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,490
	荷台内寸法	長さ （mm）	3,100	3,100	3,100	2,070	3,100	2,060
		幅 （mm）	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ （mm）	380	380	380	380	380	380
	床面地上高	（mm）	785	830	815	765	810	805
最大積載量		（kg）	1,100	1,050	1,100	800	800	550
車両重量		（kg）	2,170	2,210	2,170	2,310	2,450	2,540
車両総重量		（kg）	3,485	3,475	3,485	3,440	3,465	3,470
乗車定員		（人）	3	3	3	6	3	6
燃料タンク容量		（L）	70	70	70	50	70	50
尿素水タンク容量		（L）	14	14	14	14	14	14
最小回転半径		（m）	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT
	後		145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT

※車種番号FK117、FK120、FK121はスペアタイヤ別途発送となります。ご発注時発送先をご連絡ください。本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

車種			リヤゲートリフター付トラック					
車種番号			FK122	FK123	FK124	FK125	FK127	FK128
仕様			アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg
車種記号			SHDBBAA F26 CDL KAJAZ	SHDBBAA F26 ADL KAJAZ	SHDBBAA F26 BD6 KAJAZ	SHDBBCA F26 CDL KAJAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KAJAZ	SHDNBCA F26 BZL KAJAZ
登録No.区分			4	4	4	4	4	4
免許区分			普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式			2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準
トランスミッション			AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車名型式（ニッサン）		AT（6速）車	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分			フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー（シングル）
総排気量		（cm³（cc））	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		（kW(PS)）	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車両	全長 （mm）	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
		全幅 （mm）	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
		全高 （mm）	1,960	1,965	1,960	1,965	1,980	1,980
	ホイールベース	（mm）	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,490
	荷台内寸法	長さ （mm）	3,060	3,060	3,100	2,030	3,050	2,030
		幅 （mm）	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ （mm）	380	380	380	380	380	380
	床面地上高	（mm）	830	815	815	765	810	805
最大積載量		（kg）	1,050	1,100	1,100	800	800	550
車両重量		（kg）	2,210	2,170	2,170	2,310	2,450	2,540
車両総重量		（kg）	3,475	3,485	3,435	3,440	3,465	3,470
乗車定員		（人）	3	3	3	6	3	6
燃料タンク容量		（L）	70	70	70	50	70	50
尿素水タンク容量		（L）	14	14	14	14	14	14
最小回転半径		（m）	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	5.1
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT
	後		145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■リヤゲートリフター付トラック　架装オプション一覧表(ご注文時に申し受けます)

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

一:設定無し

項目			適用車種	新明和工業製 オプションコード	極東開発工業製 オプションコード	備考および注記	
垂直式	ゲート寸法	830mm→1,000mm	600kg	H01	—	推奨昇降荷重 (注2)	450kg (450mm)
		830mm→1,200mm(2段折れ) (注1)		H02	—		350kg (600mm)
アーム式	ゲート寸法	800mm→1,030mm		H04	—	推奨昇降荷重 (注2)	450kg (450mm)
		800mm→1,200mm(2段折れ) (注1)		H05	—		350kg (600mm)
	サイドゲート開き止め(回転式)			H06	—		
垂直式	ゲート寸法	850mm→1,000mm	600kg	—	H01	推奨昇降荷重 (注2)	600kg (450mm)
		850mm→1,200mm(2段折れ) (注1)		—	H02		400kg (600mm)
アーム式	ゲート寸法	850mm→1,000mm		—	H06	推奨昇降荷重 (注2)	600kg (450mm)
		850mm→1,200mm(2段折れ) (注1)		—	H07		400kg (600mm)
	サイドゲート開き止め(回転式)			—	H09		
キャスターストッパー (注3)			垂直式/アーム式	H07	—	ゲート有効長さが約110mm減少。	
				—	H12	ゲート有効長さが約70mm減少。	
ポスト延長			垂直式	H08	—	(最長1,300mmまで)必要な高さを指定してください。	
				—	H13	必要な高さを指定してください。	
リフター操作用固定スイッチ増設(右側)			垂直式	H09	H14	右側ポスト部に増設(左側と同じ高さ)。	
ゲート裏面ロープフック取付 1個			垂直式/アーム式	H10	H15	必要個数と取付位置を指定してください。	
ゲート裏面 ゴム板貼り付け		日の字型 ※縦2本・横3本		H11	H16	新明和工業製:ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります[ゲート長1,000mm以下のみ適用]。極東開発工業製:垂直式のみゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります。ゲート延長および2段折れ含む。	
		目の字型 ※縦2本・横4本 (注4)		H12	—	ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります[ゲート長1,000mm超に適用]。	
		日の字型+2段折れゲート裏面部(横2本)		H13	—	ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります。※縦2本・横5本 ゲート2段折れに適用。	
		上・中・サイド ※縦2本・横2本		—	H27	アーム式のみ:ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります。ゲート延長および2段折れ含む。	
ゲート先端角型に変更				H14	H20	ゲート先端テーパー部を角型に変更。	
ゲート先端フラップ取付 厚さ3.2mm鋼板		長さ:200mm		—	H28	フラップ幅=(ゲート幅-100mm)とした寸法となります。先端角型と組み合わせゲート長=有効長とすることができます。※ゲート重量が重たくなるためトーションバー強化含む。	
		長さ:250mm		H15	—	フラップ幅=(ゲート幅-100mm)とした寸法となります。先端角型と組み合わせゲート長=有効長とすることができます。	
		長さ:300mm		H16	—		
		長さ:350mm		H17	—		
		長さ:400mm		H18	—		
ゲートテーパー長延長		[最大延長寸法] ・ゲート長830/800mmの場合、130mm→250mmまで ・ゲート長1,000/1,030mmの場合、130mm→350mmまで ・ゲート長1,200mmの場合、130mm→350mmまで		H19	—	延長する長さを指定してください。	
		110→130mm		—	H29	H30、H31選択時、長さを指定してください。	
		110→150または200mm		—	H30		
		110→250または300mm		—	H31		
タイヤ運搬仕様				H20	H26	新明和工業製:パイプ1本、パイプ差込み用穴1セット、タイヤストッパー2本。極東開発工業製:パイプ2本、パイプ差込み用穴2セット、タイヤストッパー1本。※極東開発工業製はパイプは別途発送となります。ご発注時送付先をご連絡ください。差込み位置にご指定がある際は事前にご相談ください。本オプションは固定取付位置になります。他オプションとの併用は不可。	
ゲート最上昇時停止位置調整		調整幅20mm以下	垂直式/アーム式	H21	—	荷台床面板張りの際、段差解消のために停止位置を調整。	
		上昇位置25mm以下	アーム式	—	H25		
		上昇位置9mm以下	垂直式	—	H32		
		上昇位置9mm～18mm以下		—	H33		
		上昇位置18mm超～25mm以下		—	H34		

(注1)小型車枠(4ナンバーサイズ)に収めるため、2段折れタイプになります。
・1段目ゲート長:800mm
・2段目ゲート長:400mm(テーパー部含む)
・2段目ゲート有効幅:構造上、以下の通り減少します。新明和工業製、垂直式:約120mm減少 アーム式:約30mm減少。極東開発工業製:垂直式およびアーム式約100mm減少。
(注2)( )内の長さはゲート付け根から先端方向への距離を表します。この位置よりも荷台側、かつゲート幅の中央付近に積荷の重心を載せた場合に、この重量までの昇降が可能です。
(注3)極東開発工業製:ゲート寸法1,200mm(2段折れ)の場合、ゲート開閉が非常に重くなるためキャスターストッパーは取付できません。
(注4)アーム式リフトでゲート長1,030mm(H04)を選択した場合はこちらが適用になります。

■新明和工業製　リヤゲートリフター諸元表

	新明和工業製	
リフト方式	垂直式	アーム式
リフト能力	600kg	600kg
ゲート昇降時間	5～15秒	5～10秒
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ式(コード長さ3m)	
ゲート閉開操作	手動式(トーションバー補助スプリング付)	
ゲート寸法(mm)幅×長さ(フラット+テーパー)	1,580×(700+130)	1,420×(670+130)
動力	バッテリー駆動 油圧方式(ワイヤ式) クロスメンバー内にパワーユニットシリンダーを内蔵	バッテリー駆動 油圧方式(リンク式)

ゲート長さ・最大リフト能力対比表

□標準 □オプション

	新明和工業製		
リフト能力	600kg		
仕様＼項目	長さ	最大リフト能力	オプションコード
垂直式	830mm	600kg	—
	1,000mm	450kg	H01
	1,200mm	350kg	H02
アーム式	800mm	600kg	—
	1,030mm	450kg	H04
	1,200mm	350kg	H05

■極東開発工業製　リヤゲートリフター諸元表

	極東開発工業製	
リフト方式	垂直式	アーム式
リフト能力	600kg	600kg
ゲート昇降時間	5～15秒	4～18秒
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ式(コード長さ3m)	
ゲート閉開操作	手動式(トーションバー補助スプリング付)	
ゲート寸法(mm)幅×長さ(フラット+テーパー)	1,570×(740+110)	1,490×(740+110)
動力	バッテリー駆動 油圧方式(ワイヤ式) クロスメンバー内にパワーユニットシリンダーを内蔵	バッテリー駆動 油圧方式(リンク式)

ゲート長さ・最大リフト能力対比表

□標準 □オプション

	極東開発工業製		
リフト能力	600kg		
仕様＼項目	長さ	最大リフト能力	オプションコード
垂直式	850mm	600kg	—
	1,000mm	600kg	H01
	1,200mm	400kg	H02
アーム式	850mm	600kg	—
	1,000mm	600kg	H06
	1,200mm	400kg	H07

ドライバン

■アルミコルゲートドライバン ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

種類			アルミコルゲートドライバン 北村製作所製			アルミコルゲートドライバン 日本フルハーフ製		
架装メーカー								
車種番号			FB101	FB102	FB103	FB104	FB105	FB106
車種記号			VHDBBAA F26 CDC B1KAZ	VHDBBAA F26 ADC B1KAZ	VHDNBAA F26 BZC B1KAZ	VHDBBAA F26 CDC B1FAZ	VHDBBAA F26 ADC B1FAZ	VHDNBAA F26 BZC B1FAZ
登録No.区分			1	1	1	1	1	1
免許区分			普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式			2WD	2WD	4WD	2WD	2WD	4WD
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準
トランスミッション			AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)
車名型式(ニッサン)	AT(6速)車		3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分			フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル) 重荷重タイヤ仕様	フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル) 重荷重タイヤ仕様
総排気量		(cm^3(cc))	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		(kW(PS))	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車両	全長 (mm)	4,995	4,995	4,995	4,920	4,920	4,925
		全幅 (mm)	1,905	1,905	1,905	1,890	1,890	1,890
		全高 (mm)	2,750	2,805	2,770	2,710	2,810	2,785
	ホイールベース	(mm)	2,500	2,500	2,490	2,500	2,500	2,490
	庫内寸法	長さ (mm)	3,170	3,170	3,170	3,150	3,150	3,150
		幅 (mm)	1,800	1,800	1,800	1,790	1,790	1,790
		高さ (mm)	1,895	1,895	1,895	1,885	1,885	1,885
	バックドア開口寸法	幅 (mm)	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
		高さ (mm)	1,840	1,840	1,840	1,835	1,835	1,835
	床面地上高	(mm)	820	875	840	774	874	855
最大積載量		(kg)	1,050	950	850	1,000	950	850
車両重量		(kg)	2,220	2,310	2,460	2,195	2,305	2,450
車両総重量		(kg)	3,485	3,475	3,470	3,460	3,470	3,460
乗車定員		(人)	3	3	2	3	3	2
燃料タンク容量		(L)	70	70	70	70	70	70
尿素水タンク容量		(L)	14	14	14	14	14	14
最小回転半径		(m)	4.4	4.4	5.1	4.4	4.4	5.1
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT
	後		145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■アルミコルゲートドライバン　架装オプション一覧表（ご注文時に申し受けます）

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります（あらかじめ積載量をご確認ください）。

△:オプション　—:設定無し

項目					オプションコード	北村製作所製	日本フルハーフ製	備考および注記
ボディ外板		カラーアルミ（白色）パネルに交換			U80	△	△	バンボディ外板をカラーアルミパネルに変更することでカラーアルミドライバンになります。天井外板はシルバーの平板です。
バックドア		3枚観音扉ロックバー3本（中央部右先開き・右2枚連結）		ワンタッチロック3個付	B05	△	△	90度ストッパーは両サイドのみ取付となります（中央扉には付きません）。
		90度ストッパー	丸棒式（左右）1対		—	標準装備	標準装備	
			自動式（左右）1対（丸棒式）	切替バー付	B13	△	△	標準装備品との交換。
サイドドア（注1）		ワンタッチ式スライドドア（キー付）	サイドガードにドアステップ付		Y01	△	△	北村製作所製は車両全幅が約5mm増加します。また、庫内側にドア枠約50mmおよび、上部ルールが張り出します。日本フルハーフ製は全幅が約20mm増加します。 またドア枠が庫内側に約50mm張り出します。
内装	前面・両側面	白色化粧合板			A01	△	△	
		木製プロテクター（当り板、寸法:北村製作所製 幅100mm×厚さ15mm、日本フルハーフ製 幅100mm×厚さ10mm）1段		前側&両側面	N17	△	△	プロテクター取付部の有効寸法が北村製作所製:約15mm、日本フルハーフ製:約10mm庫内側に張り出します。
	天　井	耐水合板（厚さ5.5mm）			R01	△	△	庫内高さが約10mm減少します。
		白色化粧合板			R02	△	△	庫内高さが約10mm減少します。
	床　材	北村製作所製 アピトンフローリング（厚さ18mm）、日本フルハーフ製 竹ラミネート（厚さ:17mm）			F04	△	△	北村製作所製:サブフロア亜鉛鋼板張り含む。 日本フルハーフ製:サブフロア樹脂シート含む。
外　装		ベンチレーター	前後-開閉型 1対		U01	△	—	前面カバー付-後面カバー無し。
			前後-解放型 1対		U01	—	△	カバー付
			側面-開閉型（左右）1対		U02	△	△	
		リヤ当りゴム（北村製作所製 カマボコD型-100H、日本フルハーフ製 角型　D型-80H）1対			U15	△	△	リヤフレーム間取付となります。また、リヤ当りゴムよりリヤステップの方が張り出します。
緊縛装置		ラッシングレール 前面	I型 前面埋込式1段	アルミ製	L18	△	△	庫内有効長が約10mm減少します。取付位置を指定してください。
			I+型 前面埋込式型1段	アルミ製	L20	△	△	
		ラッシングレール 側面	I型 側面埋込式（左右）1段	アルミ製	L04	△	△	庫内有効幅が約15mm減少します。取付位置を指定してください。 サイドドア選択時、ドア部には取付できません。
			I+型 側面埋込式（左右）1段	アルミ製	L06	△	△	
		ラッシングベルト1本	バックル式 中荷重用（ベルト長:北村製作所製 固定部1m 調整部2m、日本フルハーフ製 固定部1m 調整部3mm）		L09	△	△	ラッシングレールとセットで選択してください。 ラッシングベルト ラチェット式はベルトの張り過ぎにご注意ください。
			ラチェット式 中荷重用（ベルト長:北村製作所製 固定部1m 調整部2m、日本フルハーフ製 固定部1m 調整部3mm）		L10	△	△	
		ラッシングバー1本（アルミ製 角型）	ビーム高さ:北村製作所製 H=60mm、日本フルハーフ製 H=80mm		L11	△	△	ラッシングレールとセットで選択してください。
		ロープフック1対（2個）	前面埋込型 1対　北村製作所製 φ8mm（D型）、日本フルハーフ製 φ9mm（C型）		L14	△	△	取付位置を指定してください。 その際、ボディ内部骨材と干渉する場合は指定いただいた付近への取付となります。
			側面埋込型 1対　北村製作所製 φ8mm（D型）、日本フルハーフ製 φ9mm（C型）		L12	△	△	
			床面埋込型 1対　北村製作所製 φ16mm（D型）、日本フルハーフ製 φ12mm（D型）		L15	△	△	
電装品		室内LED灯（埋込タイプ大）　交換　1灯当り　明るさ:270ルクス			E13	△	—	標準装備室内灯との交換となります。
		室内LED灯（埋込タイプ小）　追加　1灯当り　明るさ:220ルクス			E14	△	△	標準装備室内灯に追加となります。
		室内LED灯（埋込タイプ大）　追加　1灯当り　明るさ:270ルクス			E75	△	—	
		作業灯（白熱灯35W）丸型 1灯			E05	△	—	庫内後方、右上取付となります。
		作業灯（LED）丸型 1灯　室内灯スイッチ連動			E77	△	△	
		車幅灯（LED砲弾型）1対追加			E08	△	—	標準装備同型の車幅灯の追加となります。
		車幅灯（砲弾型）1対追加　室内灯スイッチ連動			E07	—	△	
		路肩灯（白熱灯25W）1灯［キャビン内、ON/OFFスイッチ付］			E09	△	△	左リヤタイヤ、前方取付となります。
		路肩灯（LED）1灯［キャビン内、ON/OFFスイッチ付］			E78	△	—	
		路肩灯（35W）右側追加 1灯			E78	—	△	右リヤタイヤ、前方取付となります。左側と同時選択してください。
その他		半ドア警報装置（バックドア部）			S03	△	△	キャビン内、パイロットランプ点灯式です。
		半ドア警報装置（サイドドア部）			S14	△	△	
		チェーン掛け 鉄製 3本爪 1個			S19	△	△	
		車輪止め			S20	△	△	スプリング付。固定板付。シャシフレームまたはサイドバンパーに取付となります。

（注1）ボディ右側のみにサイドドア装着される場合は、地域によって登録できない場合があります。事前に陸運支局にご相談ください。

■サイドドア諸元

（mm）

タイプ	種類	登録No.区分	寸　法（種類 ＼ キャブ幅/箱長さ）	開口幅 w	開口高 h	ドア位置 ℓ（注）
				標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準
北村製作所製	アルミコルゲート	普通1	ワンタッチ式	880	1,635	355
日本フルハーフ製		普通1	ワンタッチ式	820	1,645	325

（注）ℓ寸法は外寸法です。



保冷車、冷蔵・冷凍車

■北村製作所製　カラーアルミ保冷車、冷蔵・冷凍車

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります（あらかじめ積載量をご確認ください）。

種類			カラーアルミ保冷車		カラーアルミ冷蔵車		カラーアルミ冷凍車	
車種番号			FH101	FH102	FC101	FC102	FR101	FR102
車種記号			VHDBBAA F26 CDC HJKAZ	VHDBBAA F26 CDC HAKAZ	VHDBBAA F26 CDC CAMAZ	VHDBBAA F26 CDC CAKAZ	VHDBBAA F26 CDC RKKAZ	VHDBBAA F26 CDC RAKAZ
登録No.区分			小型4（ワンタッチ式スライドドア付）	普通1	小型8（ワンタッチ式スライドドア付）	普通8	小型8（ロックバー式スライドドア付）	普通8
免許区分			普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式			2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準
トランスミッション			AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車名型式（ニッサン）	AT（6速）車		3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF
タイヤ区分			フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）
総排気量		（cm³（cc））	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		（kW（PS））	88（120）	88（120）	88（120）	88（120）	88（120）	88（120）
寸法	車両	全長　（mm）	4,685	4,995	4,685	4,995	4,685	4,995
		全幅　（mm）	1,695	1,905	1,695	1,905	1,695	1,905
		全高　（mm）	1,910	2,790	1,905	2,790	1,910	2,750
	ホイールベース　（mm）		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	庫内寸法	長さ　（mm）	2,935	3,115	2,915	3,095	2,875	3,055
		幅　（mm）	1,530	1,760	1,510	1,740	1,440	1,690
		高さ　（mm）	970	1,855	865	1,855	925	1,765
	バックドア開口寸法	幅　（mm）	1,485	1,715	1,485	1,715	1,460	1,690
		高さ　（mm）	925	1,805	975	1,805	900	1,740
	床面地上高　（mm）		870	860	865	860	890	885
最大積載量		（kg）	1,100	1,050	1,050	950	1,050	900
車両重量		（kg）	2,190	2,270	2,260	2,370	2,280	2,390
車両総重量		（kg）	3,450	3,480	3,470	3,480	3,490	3,450
乗車定員		（人）	2	2	2	2	2	2
燃料タンク容量		（L）	70	70	70	70	70	70
尿素水タンク容量		（L）	14	14	14	14	14	14
最小回転半径		（m）	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT
	後		145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT

※車種番号FC101、FR101はスペアタイヤが庫内に搭載され出荷となります。本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■日本フルハーフ製　カラーアルミ保冷車、冷蔵・冷凍車

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります（あらかじめ積載量をご確認ください）。

種類			カラーアルミ保冷車		カラーアルミ冷蔵車		カラーアルミ冷凍車	
車種番号			FH103	FH104	FC103	FC104	FR103	FR104
車種記号			VHDBBAA F26 CDC HJFAZ	VHDBBAA F26 CDC HAFAZ	VHDBBAA F26 CDC CKFAZ	VHDBBAA F26 CDC CAFAZ	VHDBBAA F26 CDC RKFAZ	VHDBBAA F26 CDC RAFAZ
登録No.区分			小型4（ロックバー式スライドドア付）	普通1	小型8（ロックバー式スライドドア付）	普通8	小型8（ロックバー式スライドドア付）	普通8
免許区分			普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式			2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準
トランスミッション			AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車名型式（ニッサン）	AT（6速）車		3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF
タイヤ区分			フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）
総排気量		（cm³（cc））	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		（kW（PS））	88（120）	88（120）	88（120）	88（120）	88（120）	88（120）
寸法	車両	全長　（mm）	4,695	4,925	4,695	4,925	4,695	4,925
		全幅　（mm）	1,695	1,880	1,695	1,880	1,695	1,880
		全高　（mm）	1,980	2,775	1,980	2,775	1,980	2,775
	ホイールベース　（mm）		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	庫内寸法	長さ　（mm）	2,985	3,020	2,875	3,000	2,800	2,925
		幅　（mm）	1,495	1,745	1,475	1,725	1,425	1,675
		高さ　（mm）	1,035	1,835	1,035	1,835	910	1,735
	バックドア開口寸法	幅　（mm）	1,470	1,720	1,470	1,720	1,420	1,670
		高さ　（mm）	1,000	1,800	1,000	1,800	925	1,725
	床面地上高　（mm）		865	860	860	855	910	905
最大積載量		（kg）	1,200	1,100	1,150	1,000	1,100	1,000
車両重量		（kg）	2,190	2,185	2,170	2,285	2,210	2,310
車両総重量		（kg）	3,460	3,445	3,480	3,445	3,470	3,470
乗車定員		（人）	2	2	2	2	2	2
燃料タンク容量		（L）	70	70	70	70	70	70
尿素水タンク容量		（L）	14	14	14	14	14	14
最小回転半径		（m）	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT
	後		145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT	145/80R13 88/86N LT

※車種番号FC103、FR103はスペアタイヤが庫内に搭載され出荷となります。本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。